

FALTSCHIEBETORE

fallen zur Seite

Ein Klassiker
in neuem Outfit

Das Alu-Schiebefalttor Typ 45 ASF zeichnet sich durch sehr flexible Einsatz- und Gestaltungsmöglichkeiten aus.



Verschiedene Beschlagstypen erlauben den Einsatz bei fast allen Gebäude- und Platzverhältnissen. Bei außen angeschlagenen Toren ist der Innenraum voll nutzbar.

Das klassische Design der Aluminium-Flügel unterstützt durch entsprechende Raster-Einteilung und abgestimmte Farbgebung die Attraktivität der Gebäudearchitektur.

Torblatt

Das Torblatt besteht aus mehreren senkrecht nebeneinander angeordneten, seitlich verschieb- und



drehbaren Flügeln. Die Flügel werden untereinander mit Aluminium-Spezialbändern verbunden. Die Flügelpakete erhalten eine oder mehrere obere Entlastungsrollen. Die Torflügelprofile bestehen aus stranggepressten Aluminium-Hohlprofilen und sind für die entsprechenden Torgrößen und statischen Erfordernisse ausgelegt. Die Füllungen werden innen mit PVC-Klemmleisten gehalten und außen mit UV-beständigen Dreilippen-Gummiprofilen abgedichtet. Die Profile sind im Alu-Naturton E6/EV1 eloxiert und können auf Wunsch in jeder Farbe beschichtet werden.

Montagerahmen

Der Montagerahmen aus verzinktem Stahlrohr oder Aluminium-Profil wird mitgeliefert. Sonderlösungen sind möglich.

Dichtung

Die Abdichtung zwischen den einzelnen Torflügeln und dem Montagerahmen übernehmen Schlauchdichtungen. Im Bodenbereich erfolgt die Abdichtung durch einen bauseitig vorzusehenden Anschlagwinkel. Bei glatt durchlaufendem Boden kann auf Wunsch auf dem Torblatt unten eine Abdichtbürste montiert werden.



Beratung - Vertrieb
Montage - Service

ROETMANN-TORE

Industrietor-Vertrieb
Deegfelder Weg 48
48531 Nordhorn

Tel. 05921 / 39352 Fax 39520
www.roetmann-tore.de
info@roetmann-tore.de

FALTSCHIEBETORE